



ROT

Run-out Tester_런아웃 테스터

ISO

Shank



200mm=3 μ m

특징

- 다양한 상크 호환과 넓은 라인업
 - ISO15에서 ISO50까지 적용이 가능하며 (ISO : BT, SK, NT, CAT) 경제적인 가격의 일반형, 인선 높이와 외경을 동시에 측정 가능한 멀티형



형번

형번	
ROTS	ROTM
ROTS-ISO15	ROTM-ISO15
ROTS-ISO20	ROTM-ISO20
ROTS-ISO25	ROTM-ISO25
ROTS-ISO30	ROTM-ISO30
ROTS-ISO40	ROTM-ISO40
ROTS-ISO50	ROTM-ISO50

기본 구성품				별도 구매품	
상크	바디	하우징	리테이너	ARM	인디게이터
ISO15	ROTM-BD (멀티형)	ROT-HS-ISO15	ROT-RTB-ISO15	MB-1030-2	Dial Gauge (0.002mm)
ISO20		ROT-HS-ISO20	ROT-RTB-ISO20		
ISO25		ROT-HS-ISO25	ROT-RTB-ISO25		
ISO30	ROTS-BD (일반형)	ROT-HS-ISO30	ROT-RTB-ISO30		
ISO40		ROT-HS-ISO40	ROT-RTB-ISO40		
ISO50		ROT-HS-ISO50	ROT-RTB-ISO50		

간단한 측정 방법



① 공구 삽입 후

② 공구를 회전하여 런아웃 확인

※ 공구 삽입 후 회전하여 측정, 손쉬운 런아웃 측정가능

간편한 수평 조절 기능(ROTM)

설치된 수평계로 수평을 확인 가능합니다.



ROTS - 일반형(~Ø150)



ROTM - 멀티형(~Ø400)

