

슬리드 나사엔드밀 형번표기법

STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3

- | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|------|------|------|----|----|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 품명 | 인선 형태 | 잇수 | 상크직경 | 인선직경 | 인선길이 | 용도 | 피치 | 나사구분 | 날수 |

1 품명
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
Solid Threading Endmill

4 상크직경(mm)
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
03 : 3.0

8 피치
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
mm : 0.35 ~ 3.0 tpi : 72 ~ 12

2 인선 형태
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
HC : Heli Cool
HCR : Heli Radial Cooling
HCC : Heli Cool Chamfering
HCD : Heli Cool C/F & Drilling
H : Helical
S : Straight
D : Deep Threading

5 인선직경(mm)
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
012 : 1.20

6 인선길이(mm)
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
L034 : 3.4

9 나사구분
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
ISO 메트릭
미국 유니파이(UN)
UNJ
MJ
휘트워드(BSW, BSF, BSP, BSB)
내셔널 파이프 나사(NPT)
내셔널 파이프 나사 파인피치(NTPF)
BSP
브리티쉬 표준 파이프 나사(BSPT)
TP60 - 테이퍼 60°

3 잇수
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
1T : 잇수 1
3T : 잇수 3
2L : 잇수 2, 좌 플루트





7 용도
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
I : 내경용
EI : 외경용/내경용

10 날수
STM D 3T 03 012 L034 - I 0.35 ISO TM3
TM3-3날
TM5-5날

TM-INFO 사용설명서

CNC프로그램 구성기
TM-INFO 은 고객의 밀링 나사 가공에 대한
CNC프로그램을 짧은 시간안에 구현

- ▶ 다국어
- ▶ 윈도우에 구동 적합



download
다운로드를 위해 당사 홈페이지를
방문하세요
<http://www.korloy.com>